

HONDA®

NEW TYPE  
250TLA CUSTOM

装いも新たにお目見えです。250TLAカスタム。  
ハロゲンヘッドライト、リアキャリアなど、装備も充実して、  
扱いやすさひとつ。カラーリングもあざやかに生まれ変わりました。  
とりまわし、ラクラク、走り、キビキビ。  
だから、ちょいのリタウンユースに、のんびりツーリングに、  
どこであっても、じつに軽快、ウエストコーストイメージの  
本格アメリカンスタイルと、トップクラスのうれしい低燃費。  
軽く、明るい、ライト・アメリカン。さあ、どこまでかけようか。



トップクラス、リッター58kmの低燃費。軽やかな走りを生む、4サイクルOHC2気筒エンジン。

L.A.カスタムの軽快な走りを支えているのは、軽量・コンパクト4サイクルOHC2気筒エンジンです。パワフル＆スムーズ。しかも、低・中速域から力強いパワーを発生するフラットなトルク特性により、誰でも気軽に乗れる扱いやすさを生んでいます。この軽くて小さいエンジンの採用により、マシン全体の軽量・コンパクト化を実現したL.A.カスタム。キビキビとした敏じょうな走りをもたらしただけでなく、燃費性能の向上にも大きく寄与。トップクラスの低燃費を達成しました。

\*50km/h定地走行テスト値

乗りやす<sup>く</sup>豪華な低いシート。

しかも、とりまわしのラクなライトウェイト。

テアドロップ・タンクからサイドカバーへ流れるラインの美しさ。この本格アメリカンスタイルが、L.A.カスタムの大きな魅力のひとつです。ロングツーリングでも疲れにくい厚いクッションの段付シートは、足着き性にすぐれた730mmという低さ。小径で太いタイヤ、独特のハンドル形状など、全身にアメリカン・スピリットがあふれています。しかも、車重は133kg(乾燥重量)と、125ccクラスに迫るライトウェイト。年齢、性別を問わず、誰でも気軽にに乗れる扱いやすさを備えています。

足まわり、ひときわあざやか。

ブーメラン型スポーツコムスター。

ホイールは、軽くてスポーティなブーメラン型コムスターを採用。バネ下重量を軽減し、乗り心地と操縦性の向上に寄与しています。しかも、アメリカンスタイルにふさわしいファッショナブルなデザイン。さらに、タイヤは、ハイグレードなチューブレスタイプを装着しています。

軽いタッチで、確実な制動力が得られるデュアルピストンキャリバーディスクブレーキ。

確実でコントローラブルな制動力を発揮するフロント・ディスクブレーキ。ブレーキキャリバーには、せいぜい的なデュアルピストンキャリ

バーを採用。このキャリバーは、を持ち、小型・軽量ながら面積が得られるので、ブの小型化も可能とした。

2個のピストン大きなパッドレーキディスク先進のブレーキシステムです。

ハロゲンヘッドライト、リアキャリアなど、さらに充実の装備。



**軽量・コンパクト、すべてに扱いやすく、低燃費。**

**すべてに扱いやすさ最優先。**



Hello! Good Rider


身につけよう。

安全運転のためのルールとマナー。

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- 点検整備を忘れずに。
- 安全のため改造はやめましょう。

- 安全速度で走りましょう。
- カーブではスピードをひかえめに。
- 追越しは余裕をもって。
- 自分を目立たせるため、早朝・夕方の「ヘッドライト早め点灯」を。

- HMSに参加しませんか。
- ホンダ・モーターサイクリスト・スクール(HMS)は、安全運転のより確かな知識と技術のレッスンを行なっています。また、毎月お近くの会場では、



#### SPECIFICATIONS

型 式	M007
全 長(m)	2.055
全 幅(m)	0.810
全 高(m)	1.175
輪 距(m)	1.345
最低地上高(m)	0.165
シート高(m)	0.730
車両重量(kg)	144
乾燥重量(kg)	133
乗 客定員(人)	2
燃 料費(km/l)	58.0(50km/h定地走行テスト値)
登坂能 力(tanθ)	0.46(約25度)
最小回転半径(m)	2.1
エンジン型式	M006E・4サイクルOHC2気筒
総排気量(cc)	233
内径×行程(mm)	53.0×53.0
圧 缶比	9.4
最高出力(P&rpm)	21/8,500
最大トルク(N-m/rpm)	2.0/4,000
キャブレター型式	VB16
始動方式	セルフ式
点火方式	CDI式
潤滑方式	圧送油潤滑式併用
潤滑油容量(l)	1.8
燃料タンク容量(l)	12
クラッチ形式	混式多板コイルスプリング
変速機形式	常時啮合式5段ギア
定速比	1速・2.446/2速・1.777/3速・1.333/4速・1.083/5速・0.913
キャスター(度)	29°20'
トレール(mm)	112
タイヤサイズ	(前)3.25S18-4PR/(後)110/90-16 59S
ブレーキ形式	(前)油圧式ディスク/(後)機械式リーディングトーリング
懸架方式	(前)テレスコピック/(後)スイングアーム
フレーム形式	ダイヤモンド
車体色	キャンディエンハイアブル/スチーリングシルバー

■定地燃費は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。  
■本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。  
■車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

標準現金価格  
(北海道、沖縄および一部離島を除く) **¥329,000**



**HONDA**  
本田技研工業株式会社  
東京都涉谷区神宮前 6-27-8

N250TLAO-K-40AN

一日コース<sup>く</sup>(1DAY-HMS)も開催されています。  
くわしくは最寄りのホンダ販売店もしくは各支店のホンダ安全運転普及本部・地区事務局へどうぞ。