

HONDA®

新豊場 MTX80R

精悍、フルサイズ。新鮮、軽やかアクション。スーパー2サイクル・ランドスポーツ80、誕生。

スーパー2サイクル・ランドスポーツ、
MTXシリーズに、80ccの本格派が誕生した。MTX80R。
フロント21インチ、リア18インチホイール採用の
フルサイズボディ。ドライウェイト89.5kgの軽い車重。
秘めたパワーは、なんと11PS。
ライトボディにパワーがプラスして
アクションは実に軽快、思いのまま。
本格オフ装備も走りに厚みを加えてくれる。
ランドスポーツの世界が
またおもしろくなってきた。



スタイルはCRイメージ。 そして全身にみなぎる ニューオフロードテクノロジー。

11PS/8,500rpmのパワーを引き出す、
水冷2サイクル79cc単気筒エンジン。

熱ダレによるパワーダウンを防ぐ水冷方式を採用。オフでのハードランでタフネスぶりを發揮します。ラジエターは軽量アルミ製。リザーバータンク付でメンテナンスも楽々。少ない燃料消費で余裕あるパワーとトルクを実現する半球型燃焼室。吸気をスムーズにし、ハーフスロットル時の息つきを取り除く、ホンダ独自の整流板付4葉式リードバルブ。強力かつ正確な火花特性を示す無接点式CDI点火システム。そして、テクニカルランが満喫できる6段リターン変速によって街中、オフどこでも爽快な走りが楽しめます。



クラス最長のロングストローク

200mmを誇るフロントサスペンション。

ボトムケース内にブッシュを固定し、フォークパイプをフローティング状態にした独自のフォーク機構により、操縦安定性と乗り心地の良さを実現。激しいオフロードランで、その真価を示します。また、31φの大径フォークが剛性を高めています。

モトクロスフィールドで鍛えられた足、ブロリンク。

アクスルトラベルはクラストップの170mm。

これまでのクッションユニットでは得られなかつたプログレッシブ(漸増的)なクッション特性が得られます。マシン全体はスリムで足着き性が良好。フロントフェンダーは、ラジエターに風を導くエアインテーク付です。

夜間走行で心強い、ハロゲンヘッドライト。

35W/36.5Wの大光量角型ハロゲンヘッドライト。ハロゲンならではの白色光で、遠方まで見通せます。バッテリーは大型車なみの12V・3Ahを装備。



オフロードランをささえる、その他の装備と仕様。

- ①ハンドルロック連動のイグニッションスイッチ。
- ②8l入りの大容量フューエルタンク。
- ③外気温による硬度変化が少なく、乗り心地に

軽くて強いフレームとリアフォーク。

フレームはセミダブルクレードル。メインパイプ、ダウンチューブに高剛性の角型パイプを使用。スイングアームには軽量かつ強靭な角型断面の高張力鋼管を使用。開放型エンドビースとアクスルシャフト・トップ・ブレートが、メンテナンスを容易にしています。

スタイルはまさにモトクロッサー・CR。

フロントホイール21インチ、リアホイール18インチ、ホイールベース1,345mmのフルサイズボディ。これまでのクッションユニットでは得られなかつたプログレッシブ(漸増的)なクッション特性が得られます。マシン全体はスリムで足着き性が良好。フロントフェンダーは、ラジエターに風を導くエアインテーク付です。

一体型のタコ・スピード両メーター。

デザインはシンプル。夜間の確認が容易な透過光式。水温計やインジケーター類も機能的にレイアウト。泥、砂からメーターの汚れを防ぐメーター・バイザーも装着しました。



SPECIFICATIONS

型式	HD08
全長(m)	2.095
全幅(m)	0.805
全高(m)	1.130
軸距(m)	1.345
最低地上高(m)	0.230
シート高(m)	0.845
車両重量(kg)	100
乾燥重量(kg)	89.5
乗車定員(人)	2
燃費(km/L)	58(50km/h定速走行テスト値)
登坂能力(tanθ)	0.42(約22.8度)
最小回転半径(m)	2.0
エンジン型式	HD08E
排気量(cc)	水冷2サイクル・ビストンリードバルブ単気筒
内径×行程(mm)	79
压缩比	49.5×41.4
最高出力(PS/rpm)	7.4
最大トルク(kg-m/rpm)	11/8,500
キャブレター型式	PF26
始動方式	手動式
点火方式	無接点式CDI
潤滑方式	分離潤滑式
潤滑油容量(L)	1.2
燃料タンク容量(L)	8
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時啮合式6段リターン
変速比	1速 3,166 2速 2,062 3速 1,500 4速 1,173 5速 1,000 6速 0,884
減速比	4.117
キャスター(度)	26°30'
トレール(mm)	96
タイヤサイズ	前 2.50-21-4PR 後 3.25-18-4PR
フレーム形式	前 機械式リーディングフレーリング 後 機械式リーディングフレーリング
熱吸方式	前 テレスコピック 後 スイングアーム(ブロリンク)
フレーム形式	セミダブルクレードル

★車体色：フラッシュレッド

※定地燃費は定めた試験条件のもとの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。車本社は改良のため予告なく変更する場合があります。

*車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

MTX80R

標準現金価格
(北海道、沖縄および一部離島を除く)

¥198,000



HONDA
本田技研工業株式会社
東京都渋谷区神宮前6-27-8

MTX80R-K-306

Hello! Good Rider

身につけよう。

安全走行のためのルールとマナー。

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- 点検整備を忘れずに。
- 安全のため改造はやめましょう。

- 安全速度で走りましょう。
- カーブではスピードをひかえめに。
- 追越しは余裕をもって。
- 自分を目立たせるため、早朝・夕方の「ヘッドライト早め点灯」を。

- (HMS)に参加しませんか。
- ホンダ・モーターサイクリスト・スクール(HMS)は、安全運転のより確かな知識と技術のレッスンを行なっています。また、毎月お近くの会場では、

一日コース「1DAY HMS」も開催されています。「わしは最寄りのホンダ販売店もししくは各支店のホンダ安全運転普及本部・地区事務局へどうぞ。