

Come ride with us.  HONDA

HRC SPIRIT SPORTS
NEW NSR50/80

VEE X-4 THREE-QUARTER WORKS



Dimensions: 1,580x625x935mm(LxWxH) Wheelbase: 1,085(1,080)mm Dry weight: 77(78)kg Engine: Liquid cooled 2-stroke single Displacement: 49(79)cm³ Maximum power: 7.2(12)PS/10,000rpm Maximum torque: 0.65(0.97)kg-m/7,500(8,000)rpm Transmission: 6-speed Suspension: Telescopic(F) Single shock swingarm(R) Brakes: Hydraulic disc with dual-piston caliper(F) Hydraulic disc(R) Tires: 100/90-12(F) 120/80-12(R)

[] = NSR80



■ハイパワーの安定供給と低振動を実現。

一軸バランサー付水冷2サイクルエンジン。

心臓部には、安定したハイパワーを供給する水冷2サイクル単気筒エンジンを搭載。熟成を重ねた半球形燃焼室、高吸気効率が得られる4葉式樹脂リードバルブなど定評のメカニズムが、全回転域で鋭いレスポンスを発揮する。サーモスタット付アルミラジエーターにより、冷却能力も余裕。一軸バランサーが、振動の少ない爽快な走りを実現する。また、排気系には、排気効率を高めるエキスパンション・チャンバーを採用。クロスレシオ6速ミッションとともに、高回転・高出力型のエンジン特性にふさわしいセッティングとしている。

HRC SPIRIT

NSR50 12 inches

■したたかな脚力。フロント・サス&ブレーキ。ワイド偏平ハイグリップタイヤ。

旋回性能の鍵を握るフロント・サスペンションには、φ30mm大径フォークを採用するとともに、本格的な油圧ダンパーを装着。クイックなハンドリングと高い走行安定性を発揮する。フロント・ブレーキは、デュアルビストンキャリパー採用のφ220mm大径ディスクを装着。孔あきタイプのディスクブレードが、走りのイメージをさらに増幅させる。タイヤは、前輪：100/90-12、後輪：120/80-12のワイド偏平タイヤ。マシンの性格に合ったバランスで、コーナリング特性を追求している。



■HRC SPIRITの名にふさわしい質感。アルミステップ&アルミステップホルダー。

スリー・クォーター・ワークスの名に恥じないクオリティの高さは、マシン細部のパーツ類にまで及ぶ。アルミステップ&アルミステップホルダー。その素材、形状、造りは、まさしく「本物」を実感させる。





■ハイパワーの安定供給と低振動を実現。

一輪バランサー付水冷2サイクルエンジン。

心臓部には、安定したハイパワーを供給する水冷2サイクル単気筒エンジンを搭載。熟成を重ねた半球形燃焼室、高吸気効率が得られる4葉式樹脂リードバルブなど定評のメカニズムが、全回転域で鋭いレスポンスを発揮する。サーモスタート付アルミラジエーターにより、冷却能力も余裕。一輪バランサーが、振動の少ない爽快な走りを実現する。また、排気系には、排気効率を高めるエキサンション・チャンバーを採用。クロスレシオ6速ミッションとともに、高回転・高出力型のエンジン特性にふさわしいセッティングとしている。



NSR50
12 inches

HRC SPIRIT SPORTS

HERI

リアルを体感する

限りなく、リアルな走りを楽しむ。HRC SPIRITの熱い血統を受けついだX3/4 WORKS(スリー・クォーター・ワークス)™NSR50/80°。そのフォルム、ローランダルのライディング・ポジションに身を沈めたライダーの意志は、ゼロハンド・ストリートの奔流となる。12インチのスケールを越えたスポーツ性能をもつ“NSR50/80°”。走りがイメージに追いついた。



■したたかな脚力。フロント・サス&ブレーキ。ワイド偏平ハイグリップタイヤ。

旋回性能の鍵を握るフロント・サスペンションには、φ30mm大径フォークを採用するとともに、本格的な油圧ダンパーを装着。クイックなハンドリングと高い走行安定性を発揮する。フロント・ブレーキは、デュアルピストンキャリパー採用のφ220mm大径ディスクを装着。孔あきタイプのディスクブレーキが、走りのイメージをさらに増幅させる。タイヤは、前輪:100/90-12、後輪:120/80-12のワイド偏平タイヤ。マシンの性格に合ったバランスで、コーナリング特性を追求している。



■HRC SPIRITの名にふさわしい質感。アルミステップ&アルミステップホルダー。

スリー・クォーター・ワークスの名に恥じないクオリティの高さは、マシン細部のパーツ類にまで及ぶ。アルミステップ&アルミステップホルダー。その素材、形状、造りは、まさしく「本物」を実感させる。



■俊敏な走りを支える強靭な骨格。

本格スペックをもつサス、ブレーキ、タイヤに適応する「骨格」は、高い剛性と強あわせもつ、軽量・高剛性ツインチューブ・フレーム。マシン全体の低重心化をもたらし、ローランダル・ライディング・ポジションを提供する。



IT SPORTS HERO

リアルを体感する。

限りなく、リアルな走りを楽しむ。HRC SPIRITの熱い血統を受けついだ

×3/4 WORKS(スリー・クォーター・ワークス)"NSR50/80"。そのフォルムは、GPLレーサーNSR500のほぼ3/4スケール。

ロー・アングルのライディング・ポジションに身を沈めたライダーの意志は、クイック・モーションにより的確に表現され、

ゼロハン・ストリートの奔流となる。12インチの

スケールを越えたスポーツ性能をもつ

"NSR50/80"。

走りがイメージに追いついた。



□俊敏な走りを支える強靭な骨格。

軽量・高剛性ツインチューブ・フレーム。

本格スペックをもつサス、ブレーキ、

タイヤに適応する「骨格」は、高い剛性と強度を
あわせもつ、軽量ツインチューブ・ダイヤモンド型フレーム。
マシン全体の低重心化をもたらし、ロー・アングルの
ライディング・ポジションを提供する。



□中央にタコメーターをレイアウト。精悍ブラック。

インストルメントパネル。

インストルメントパネルは、マシンの状況を、瞬時に読み取るシンプル・デザイン。ブラック文字盤のスピード&タコメーターが、レーシーな表情をつくる。

また、セバレートハンドル、トップブリッジも、ロー・アングルのライディング・ポジションをピタリとキメる、スポーティな設計。いずれもスバルタンなブラック仕上げとしている。



□まさに"ワークス"をイメージさせる力

強さ。リア・サスペンション&ブレーキ。

リア・サスペンションは、角型断面スイングアームに油圧ダンパー+コイルスプリングを組み合わせたシングルショック・ユニットタイプ。ロード状況に応じた、スムーズな減衰特性をもつ。リア・ブレーキは、φ160mmディスクを装着。ライダーの意志に忠実なストッピングパワーを発揮する。また、ワイドリムタイプのアルミキャストホイールが、バネ下重量の軽減に貢献している。



■流麗なエアロデザイン。大型スラント・フェアリング

■左右に標準装備。ブラックタイプのバックミラー

■本格的なエアブレーンタイプ。アルミフューエルフィラーキャップ(キー付)

■キー操作でカンタン脱着。シートカウル

■ミニアックな形状。シートパッド&バーエンド付グリップ

■スポーティな排気音。ステンレスカバー・アップサイレンサー

NSR50



●車体色:ロスホワイト×
ファイティングレッド
¥244,000



●車体色:ブラック×
ファイティングレッド
¥244,000

NSR80



●車体色:ロスホワイト×
リアルブルー
¥260,000

※価格はメーカー希望小売価格(北海道、沖縄および一部離島を除く)です。価格には保険料、税金(消費税を含む)、登録などに伴う諸費用は含まれておりません。消費税は別途計算のうえ受けます。※価格は参考価格ですので、詳しくは販売店にお尋ね下さい。
※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。


主要諸元

| | NSR50 | NSR80 |
|----------------|---|---|
| 型式 | A-AC10 | HC06 |
| 全長(m) | 1.580 | 1.625 |
| 全高(m) | 0.935 | 1.015 |
| ホイールベース(m) | 1.085 | 1.080 |
| 最低地上高(m) | 0.105 | 0.105 |
| シート高(m) | 0.865 | 0.87 |
| 車両重量(kg) | 86 | 87 |
| 乾燥重量(kg) | 77 | 78 |
| 車両定員(人) | 1 | 1 |
| 燃料消費率(km/L) | 58.7(30km/h定速走行テスト値) | 41.0(50km/h定速走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 2.4 | 2.4 |
| エンジン型式 | AC08E(水冷2サイクル单気筒・ビストンリードバルブ) | HC04E(水冷2サイクル单気筒・ビストンリードバルブ) |
| 総排気量(cc) | 49 | 79 |
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | 49.5×41.4 |
| 圧縮比 | 7.2 | 7.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | 7.2/10,000 | 12/19,000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 0.65/7,500 | 0.97/8,000 |
| キャブレター型式 | PF7D | PF7D |
| 始動方式 | キック式 | キック式 |
| 点火装置形式 | CDI式 マグネット点火 | CDI式 マグネット点火 |
| 開閉方式 | 分離開閉式 | 分離開閉式 |
| 開閉油容量(L) | 1.1 | 1.1 |
| 燃料タンク容量(L) | 7.5 | 7.5 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時連続式6段ギア | 常時連続式6段ギア |
| 変速比 | 1速3.156 2速2.062 3速1.360 4速1.166 5速0.962 6速0.884 | 1速3.156 2速2.062 3速1.360 4速1.173 5速1.041 6速0.973 |
| 減速比(1速/2速) | 4.117/3.000 | 4.117/2.187 |
| キャラバー(度) | 25.0° | 25.0° |
| フレーム(mm) | 70 | 70 |
| タイヤサイズ | 前:100/90-17 後:120/80-17 | 前:100/90-17 後:120/80-17 |
| ブレーキ形式 | 前:油圧式ディスク 後:油圧式ディスク | 前:油圧式ディスク 後:油圧式ディスク |
| 整備方式 | 前:テレスコピック式 後:スイングアーム式(前後/油圧アンブリッジ) | 前:テレスコピック式 後:スイングアーム式(前後/油圧アンブリッジ) |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド |


■道路運送車両法による型式認定申請書類番号: ■製造事業者/本田技研工業株式会社

●定地燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

NSR50 走行性能曲線




NSR80 走行性能曲線



NSR50

NSR80

エンジン性能曲線



ホンダ東京自販

〒156 東京都世田谷区桜3-20-7
TEL No.03(3426)1221(代)
FAX No.03(3706)1220ENET

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。●点検整備を忘れずに。●安全のため改造はやめましょう。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。●カーブ・交差点ではスピードをひかえめに。
- 追越しは余裕をもって。●よく見る、見られるため、昼間でもヘッドライト点灯走行をしましょう。

■バイクには、バイクにふさわしい服装で乗りましょう。

ライディングに求められる服装は、まず機能に強いています。道上でも目立ち、身体にフィットした長袖、長ズボンで、運転しやすく動きやすいものをお選びください。ヘルメットのあごひもをしっかりしめ、手袋も忘れずに。

■バイクの「ライディング・アドバイザー」があなたのお近くにいます。

ホンダ安全運転普及指導員はバイクを安全、快適にお乗りいただるためにセーフティアドバイスや運転技術をお教える、バイクの「ライディング・アドバイザー」です。バイクに関することならば何でもご相談ください。あなたのお近くのホンダ二輪販売店で、ホンダ安全運転普及指導員がお待ちしています。

■HMS(ホンダ・モーター・サイクリスト・スクール)で確かな技術と安全運転の知識を習得しませんか。

ライディングの基本とマナーを徹底的に身につけ、さらに上のクラスの二輪車をめざしたい…そんなライダーのために、交通教育センター(レンジンボ→横川)、交通教育センター→横川(浜松)、鈴鹿サーキット(交通教育センター)、交通教育センター(福岡)にHMSがあります。

■愉快なバイクライフに1枚。いつでもどこでも使えるH-A-R-Tメンバーズカードがお役に立ちます。

バイクに乗るたび、きっと新しい楽しさを見つける。H-A-R-Tは、バイクライフを心からエンジョイしたい人のために、特典やイベントをいろいろと用意したホンダのライダーズクラブです。DC/VISA、ユースホステルとのジョイントで使いみちもグーンとアップし、いつでもどこでも使えるようになったH-A-R-Tメンバーズカード、これ1枚で、キミのバイクライフはグッと充実。お申し込み、お問い合わせはお近くのH-A-R-T加盟店ホンダ二輪販売店へどうぞ。



静かにやさしく、いい運転。

●やめよう、マフラーの不正改造! ●いつでもどこでも、絶対しない空ぶかし/マフラーの芯を弄したり、マフラーを切ったり、マフラーをはずしたり、レスポンスのマフラーに付けたりする改造は、禁止のものみんなに迷惑をかけてしまいます。

見る・見られる・いい運転。

●バイクは昼間もライトオン! ●カーブ・交差点では、スローイングダウン!

ホンダカード



ホンダカードをお持ちになると、キャッシュレスで、全国のホンダカード加盟店のホンダ製品及び商品の購入、事務等に、総額10万円(利用限度額)までご利用になれます。また、簡単な手続きで分割払いもできます。JCBホンダカードは、さらに国内外合わせて180万店のJCB加盟店(全国各地の中華、デパート、専門店、ガソリンスタンドなど)でもご利用いただけます。

●お問い合わせは、ホンダ販売店(加盟店)へお気軽にどうぞ。

ホンダ・クレジット

むずかな手続きとかんなんな手続きで、ホンダのバイクをお求めやすくなっています。



本田技研工業株式会社

〒107 東京都港区南青山2-1-1 ☎03(3423)1111

*ホカタグの内容は1992年3月現在のものです。