

SUZUKI

RM80

勝利の女神が、微笑んだ。





血が、騒ぐ。

世界モトクロスGP・V10マシン、RA。

その野性の血を受けつけ、さらにスキルの先進オフロードテクノロジーを全身に注ぎこんだニューラム80。62kgという超軽量ボディ(乾燥重量)、820mmというシート高、210mmとスリムさの限界に挑戦した車体幅。

熟成を深めたパワーユニットは、実に最高出力23.8ps/12,500rpm、

最大トルク1.40kgm/11,250rpmを発揮する。なんというパフォーマンス。そして、驚異の操縦性。

このスペックなら、実戦でライバル達に後塵をあびせること、必至だ。



RM80
標準現金価格
¥239,000
※北海道・沖縄および一部離島を除く

主要諸元	
寸法・重量	
全長	1,800mm
全幅	735mm
全高	1,080mm
軸距	1,240mm
最低地上高	310mm
車両重量	62kg(Dry)
エンジン	
型式	単気筒
弁方式	パワーリードバルブ
総排気量	79cc
内径×行程	46.5×46.8mm
圧縮比	8.2
最高出力	23.8ps/12,500rpm
最大トルク	1.40kgm/11,250rpm
キャブレター	VM28SS
潤滑方式	混合
始動方式	ブライマリー・キック
点火方式	P.E.I.
燃料タンク容量	4.5l
冷却方式	水冷
動力伝達装置	
クラッチ型式	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合6段リターン式
第1速	2.545
第2速	1.933
第3速	1.571
第4速	1.333
第5速	1.166
第6速	1.045
一次減速比(ギヤ)	3.444
二次減速比(チェーン)	3.571
走行装置	
キャスター	28°
トレール	84mm
ブレーキ形式(前)	油圧式ディスク
ブレーキ形式(後)	リーディング・トレーリング
フレーム形式	セミダブルクレードル
タイヤサイズ(前)	70/100-17 40M
タイヤサイズ(後)	90/100-14 49M

●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●この車両はレース用につくられたので、一般公道での走行はできません。
●車体色は印刷のため、実物と異なって見える場合があります。

