

YAMAHA

4サイクルトレール

HEAVY DUTY TRAIL

AG200



僕らは、地球の自然児だ。AG



けものみち
獣路での野生動物との遭遇に胸をおどらせたことはあるか。
岩肌の小さな裂け目から湧く冷水に喉を潤したことはあるか。
峰をめざしてまい上る雲の流れに目を見はったことはあるか。
何故か人は、自然界の思いかけない経験に新鮮な感動を憶える。
ヤマハAG200。こいつは、トルキーでタフなハート、アクシデントに
耐える頑健なボディと装備で、原野を踏破するヘビーデューティーマ
さあ、AG200にライドオン。こころのアクセルを開いて、
野生の懷に潜りこもう。もともと人は皆、地球の自然児なのだから。

STRONG POWER

道なき道をいくヘビーデューティー。
なにより、タフで力強いパワーが頼もしい。
AG200のエンジンは、4サイクルOHC単気筒196cc。低回転から高回転に至るまでのフラットなトルク特性をもつこのエンジンは、最高出力16ps/7000r.p.m.、最大トルク1.7



kg·m/6000r.p.m.を発揮。
エンジン内部にはシングルエンジン特有の一次振動を低減させるためにダイナミックバランスワイトがクラクと同じ速度

で逆回転し、振動を打ち消す働きをする。快適な走行とエンジン自体の耐久性を向上させるとともに、振動対策のため

の負担を低減させ車体の軽量化にも大きく貢献。さらに、軽いキックと始動性を向上させたオートデコンプ機構、カムチェーンの張りを自動的に調整するメンテナンスフリーのオートカムチェーンテンショナーを内蔵。キャブレターは、とくに中低速でのネバリとスマーズなレスポンスを可能にしたBSタイプを採用。ワイドレシオの6速ミッションと合わせトルキーナ走りを生み出し、同時に61km/l(定地走行テスト)という、すぐれた低燃費をも実現。また、点火方式にはエンジン特性に合った確実な着火とメンテナンスフリーの電子進角式C.D.I.点火を採用。まさに、ヘビーデューティーにふさわしい、タフで力強いパワーをもつ心臓部です。

STRONG BODY

自然界に深く潜入する時、アクシデントはつきもの。頑丈なボディがものをいう。ブッシュ、悪路などの走行や万一の転倒から車体を保護する、ハンドルレバーガード、チェーンケースガード、ペダル・フットガードを兼ねたエンジンガードを装備。さらに、タンクバッグなどの積載性も考慮し、ウエイブをつけて剛性を増した



ン。



フューエルタンク。厚手のウーリーナイロンと二層クッションの採用により耐久性と乗り心地を向上させた大型シングルシート。大きな接地面で、砂地や泥地でも容易に駐車ができるサイドスタンドなど、ヘビーデューティーマシンにふさわしい本格装備を身にまとった頑

健なボギヤーを保つ。また、戻りを止めるハンドルをより停

めます。また、積載物の確認や地図を見たりする、ちょっとした停車にたいへん便利な機構です。

STRONG LEGS

荒野、湿原、渓谷、ハードさが増すほど卓越した足まわりが生命だ。フロントは200mmのクッションストロークをもつテレスコピックタイプのサスペンションを装備。リヤはヤマハならではの技術が生んだモノクロスサスペンション。165mmのホイールトラベルを確保するとともに、スイングアーム自体の剛性を高め、すぐれた

走破性を実現。さらにリヤクッションユニットは、積載条件や走行状況に応じ5段階にスプリングの強さを調整可能。ソフトな乗り心地と腰のあるフィーリングを両立した、苛酷な走りに耐える充実の足まわりです。



STRONG TO MUD

時には泥、砂、水は大きな障害となる。機能に徹したマッドガードがあがいた。泥ハネを防ぐ大型フェンダー、フラップをはじめ、車体内部に泥、水の侵入を防ぐブーツを設けたマッドガード。防水性を向上させたエア抜きパイプ付フロントフォークブーツ。草や小枝などの巻き込みを防ぐとともに、エンジン接続部にゴムブーツを設け密閉性をもたせたフルチェーンケース。さらに、耐蝕性にすぐれたニッケルメッキを施したマフラー。泥や水などに対する徹底したガードを装備。



STRONG CARRY

必要なものは自分自身で満たす。大きな積載能力が、可能範囲を広げる。フロントにはヘッドランプガードを兼ねたクリップ付キャリア。リヤは十分な積載スペースと強度を誇る、フラッシャーガードを兼ねた大型キャリア。小物入れ兼用の大型ツールボックスを装備。また、大型リヤキャリアには、他のボックスを取り付けに便利なブラケットを設けています。



AG200



AG200

- 標準現金価格¥320,000(北海道および沖縄を除く)
- カラーリング／コンペティションイエロー




手続きかんたん
支払いらくらく
ヤマハ
らくらくクレジット

新しいバイクの買い方です。簡単な手続きとわずかな預金があれば最長20回までの分割払いでお好みのバイクがすぐ手に入るしくみ。月々の支払い方法もお好み次第、幾通りものコースから自由に選べる便利さです。

| AG200 | |
|-------------|-------------------------------------|
| 機種コード | IFE |
| 全長／全幅／全高 | 2120mm/115mm/115mm |
| 軸間距離 | 1340mm |
| シート高／最低地上高 | 815mm/235mm |
| 乾燥重量 | 110kg |
| 燃費／定地走行テスト値 | 6km/L (50km/h) |
| 最小回転半径 | 2100mm |
| 制動停止距離 | 14m (50km/h) |
| エンジン種類 | 4サイクル・空冷・OHV |
| 気筒数・排気量 | 単気筒直列/196cc |
| 内径×行程 | 63mm×55.7mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高出力 | 14ps/7,000rpm |
| 最大トルク | 1.79kg-m/6,000rpm |
| 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI |
| 燃料タンク容量 | 5.0L |
| エンジンオイル容量 | 1.0L |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| バッテリー容量／極性 | EVANH (10) 短48-2A |
| 1次減速機構／減速比 | ギヤ/3.318 (73/22) |
| 2次減速機構／減速比 | チェーン/3.000 (45/15) |
| クラッチ形式 | 踏板多板 |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 2.923/1.888/1.428/1.125/0.935/0.793 |
| フレーム形式 | 鋼管ダイヤモンド |
| キャスター／トレール | 28°/100mm |
| タイヤサイズ／前／後 | 3.00-194PR/4.10-184PR |
| 制動装置／前／後 | 機械式ドラムブレーキ 機械式ドラムブレーキ |

●本仕様元価はオプション等を含みません。

- 燃費は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の燃費・道路・車両・整備などの諸条件によって異なります。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
- ボディカラーは印刷のため、実物と異なって見える場合があります。



HAVE A NICE RIDE!

ナイスライディングをよろしく。

★ヘルメットを正しくかぶりましょう。 安全速度で走りましょう。 カーブではスピードをひかえめに。
★点検・整備を忘れずに。 美徳な道い残しはやめましょう。 よく見る、よく見られるに努めましょう。
★安全のため改造はやめましょう。 ヤマハライディングスクールで、正しいライディングテクニックをマスターしましょう。

ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500
TEL.0538-2-1111
YAMAHA
8412-30(E)-011031