

YAMAHA

2サイクルスポーツ

PURE SPORTS

SDR



世の中には不必要なものが多すぎる。
だから、いちど原点に帰ってみよう。
SDRの出発点はここにありました。
日本のモーターサイクルは、
また新しいシーンへ。





ANDY WARHOL

GALERIE BORJESON
HAMNGATAN 4, 211 22 MALMO SWEDEN
DECEMBER 3-23, 1983



できあいの基準は通用しないかも知れない。SDR。

いつの時代にも主流がある。多くの人が憧れるコト、多くの人が欲しがるモノ、多くの人が認める常識。それが、その時代の主流になる。自分を安心させる材料になる。いいわけの理由になる。でも、できあいの基準だけを頼りにしているなんて、つまらない。流行に振りまわされず、飾りに目を奪われることなく、自分らしさを貫いていくことのほうを大切にしたい。そんな人々のために、モーターサイクルは何をすべきか。ヤマハから、まったく新しい2ストローク・ピュアスポーツSDR、デビュー。腕があるほど楽しめる200cc 2ストローク・シングル。常用域の太いトルクと鋭いレスポンス。従来の常識にはなかったTCメッキ・トラスフレーム。走りの実質機能を追求した、ライト&スリム&コンパクトな車体。そして、タンデム・ライディングを拒否するシングルシート。それは、少数の「知る人」のために存在する、新しいマシンの姿。SDRに、できあいの基準は多分通用しない。多くの人の共感も得られないかも知れない。それでいい。それがSDR。

※ TC (Triplex Composite) メッキ: Ni(ニッケル)、Sn(スズ)、Co(コバルト)の3元素を用いたメッキ方法。美しい光沢とすぐれた耐錆性が特長です。



新開発2ストローク・シングル。 街でも、反射神経の鋭さは隠しきれない。

YZRの系譜。クランク室リードバルブ採用。

新開発水冷2ストローク・シングル

パワーユニットは、新開発の水冷2ストローク・シングル200cc。最高出力34ps/9,000r.p.m.、最大トルク2.8kg-m/8,000r.p.m.のハイパフォーマンスとともに、常用域でのパワフルさをもたらすテクノロジーのひとつが、クランク室リードバルブ。リードバルブを持つ吸気ポートがクランク室側にあるため、クランク室が負圧になると、ピストン位置に拘らず吸入行程が即座にはじまり、吸気効率はきわめて高い。しかも、リードバルブは樹脂製。その追随性のよさが、クイックレスポンスをさらに鋭いものとしている。

Y.P.V.S.(ヤマハ・パワー・バルブ・システム)

そしてY.P.V.S.連動型オートループポンプ搭載
エンジン回転数信号をマイコン内蔵のコントローラユニットが検知し、排気ポートに設けたつづみ型のパワーバルブをサーボモーターで駆動する、ヤマハ独創のY.P.V.S.を搭載。つねに適切な排気コントロールを維持し、全域でクイックレスポンスと豊かなトルクを発揮する。また、Y.P.V.S.に連動したオートループポンプによって、オイル吐出ストロークをスロットル開度とエンジン回転数の両方に対応。急激なスロットルワークにも、適切なオイル供給を実現する。

Y.E.I.S.(ヤマハ・エナジー・インダクション・システム)

Y.E.I.S.は、吸気管の途中にチャンバーを設けることによって、リードバルブの開閉に伴なって生じる混合気の断続的な流れをスムーズで均一なものにして吸気効率を高める機構。低・中速域のパワー&トルクの向上とともに、58km/
(50km/h定地走行テスト・運輸省届出値)という低燃費実現にも大きく貢献している。

フラットバルブキャブレター

キャブレターは、板状のスロットルバルブを持つコンパクトなフラットバルブタイプ。ベンチュリー部が薄いため、スロー系とメイン系の近接化と圧力変化の集中が可能となり、すぐれたクイックレスポンスを実現している。しかも、バルブとキャブレター本体の接触面積が小さい分、摩擦抵抗が軽減され、スロットルワークをさらに軽くスムーズなものとしている。

フレーム一体型アルミ製エアクリーナーボックス

トラスフレーム後端のサイドカバーのように見える部分が、実は、SDR独創のフレーム一体型アルミ製エアクリーナーボックス。エアクリーナーの大容量化とともに、フラットバルブタイプ・キャブレターとのストレートな吸気通路レイアウトを実現している。また、フレーム一体構造の堅固なアルミ铸造ボックスが、トラスフレームのよりいっそうの剛性アップに大きく貢献している。

多段膨張タイプ・チャンバー型マフラー

クランク室リードバルブのメリットをさらに高める排気脈動を獲得する新開発マフラー。また、独特的のラセン形状により、マフラーのウエイトをマシンセンター部に集中。マスの集中化を促進している。

トラスフレーム。それは、見る者の目を奪い、ライダーの心を奪う。

高剛性・軽量フレームの新しい形、トラスフレーム

SDRの特長的なフィーチャーの中でも異彩を放つ、TCメッキ・トラスフレーム。ステアリングヘッド部からリヤスイングアームのピボット部へストレートに伸びるフレーム構成としたうえで、フレーム自体に斬新なトラス構造を採用。高剛性の確保とともに、マシン全体の軽量化（乾燥重量105kg）にも大きく貢献している。しかも、フレーム一体型の堅固なアルミ製エアクリーナーボックス（サイドカバーのように見える部分）などの採用によって、トラスフレームならではの高剛性をさらに強化。シャープで安定したハンドリング感覚を支えている。

トラスリヤアーム採用。

リンク式モノクロスサスペンション

リヤは、すぐれた路面追随性を確保するヤマハ独自のリンク式モノクロスサスペンション。リヤアームは高剛性で軽いトラス構造。かつてない鮮やかな個性だ。また、初期荷重が調整できるイニシャルアジャスターも装備している。フロントフォークは、摺動部にDuメタルを採用し、的確でスムーズな応答性を実現している。

前後に17インチタイヤ+

中空スポークアルミキャストホイール

確かな路面グリップ力を発揮するタイヤは、前：90/80-17 46S、後：110/80-17 57S。バネ下重量の軽減に大きく寄与する軽量中空スポークアルミキャストホイール、フレームやサスペンション設定などとの絶妙なマッチングによって、SDRのすぐれた操縦性を支えている。

ムダを排し機能に徹したSDRフィーチャー

- ハードなライディングにも確かな制動力を發揮する前φ267・後φ210のディスクブレーキ
- ソロ・ライディングに徹する機能的で美しいシングルシート（シート高770mm）
- 読み取りやすくシンプルなデザインの大径スピードメーター＆インジケーター
- アルミ製セパレートハンドル／ハンドルクラウン／フートレスト／エアブレーンタイプタンクキャップ





SDR ●標準現金価格￥379,000(北海道、沖縄および一部離島を除く)
●メルティンググリーン
●アップルレッド



手続きかんたん
支払はぐくぐく
ヤマハ
らくらくクレジット

ON-ROAD YRS
INFORMATION SHOP

新しいバイクの買い方です。預金なし、簡単な手続きでお手軽にバイクが、あなたのものに。お支払いは、3回から最長36回までの分割払い(月々のお支払いは、3,000円から)、あるいはボーナス払い、ボーナス払いなど、二種類にあわせて融資りのコースから自由に選べる便利さです。(ヤマハらくらくクレジット)詳しくはお近くのヤマハ販売店でおたずねください。

クローズドコースでの「マン・マシン・コミュニケーション」の極致が、一般道路での安全で快適な走行を生み出します。お問い合わせ、お申込みは、このマークのヤマハスポーツ一店へ。


ヤマハライディングスクール(YRS)サーキットランに参加しませんか。

Y.E.S.S. ●Y.E.S.S.(イエス)とは、YAMAHA EARTHLY SPORTS STAFFの略。モーターサイクルがプレゼントしてくれる限りなく大きな遊びの世界を、もっと積極的に楽しもうと生まれた新しいクラブです。●特典もいろいろ。入会のお申込み、お問合せは、Y.E.S.S.のステッカーのあるY.E.S.S.加盟店へどうぞ。
バイクライフを大きく広げるY.E.S.S.に、参加しませんか。

HAVE A NICE RIDE!

■ヘルメットを正しくかぶりましょう。■点検・整備を忘れずに。■安全のため、改造はやめましょう。■騒音防止のため不必要ながらぶかしさはつしみましょう。

SDR仕様諸元表	
機種コード	ZTV
全長／全幅／全高	1,945mm/680mm/1,005mm
軸間距離	1,335mm
シート高／最低地上高	770mm/160mm
駐車重量	105kg
燃費・定速走行テスト値	58.0km/l (50km/h)
最小回転半径	2.5m
制動停止距離	14.0m (50km/h)
エンジン種類	2サイクルモータークラクターリード(4スト)
気筒配置／総排気量	単気筒/195cc
内径×行程	66.0mm×57.0mm
圧縮比	9.9:1
最高出力	34ps/9,000r.p.m.
最大トルク	2.8kg-m/8,000r.p.m.
始動方式	キック式
点火方式	CDI
燃料タンク容量	9.5L
オイルタンク容量	0.9L
潤滑方式	分離潤滑式
バッテリー容量／型式	12V3Ah (10h)/GM3-3B
1次減速機構／減速比	ギヤー/2.833(51/18)
2次減速機構／減速比	チェーン/2.587(43/16)
クラッチ形式	湿式多板
変速機形式	リターン式6段
変速比	2.833/1.812/1.368
フレーム形式	钢管ダブルクレードル
キャスター/トレール	25.3°/31mm
タイヤサイズ／前／後	80/80-17 46S 110/80-17 57S
制動装置	油圧式ディスクブレーキ 油圧式ディスクブレーキ



- 燃費は定めた試験条件のもとでの値です。従って走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件によって異なります。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
- ボディカラーは印刷のため、実物と異なって見える場合があります。

YSP 駒沢
YAMAHA SPORTS PLAZA
〒154 東京都世田谷区駒沢2-11-5
電話 03-418-25560番

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県豊田市新丘2500
8706-501-①3008